

Produkt	STABPARKETT 22 mm
Überschrift	Stabparkett 22 mm
Beschreibung	Einzelstab mit 10 mm Nuttschicht
Abmessungen	Abmessungen: 22 x 60 x 360/500 mm
Gesamtstärke	Massiver Aufbau, 22 mm
Nuttschicht	10 mm Massivholz
Bearbeitung	Einzelstab, 4-seitig Nut und Feder
Holzfeuchte	Holz aus besonders schonender Trocknung, Holzfeuchtigkeit 8 % +/- 2%
Verlegevarianten	Fischgrät, Doppel-Fischgrät, 3-fach Zopf, Würfel verschoben, Naturriemen, Riemenverband, Riemen diagonal
Produkte	Eiche Exquisit Eiche Natur Eiche gestreift Eiche Rustikal


☛ Die aktuelle Produktübersicht finden Sie auf www.meyer.at

Produkt STABPARKETT 22 mm


Überschrift	Stabparkett 22 mm
Beschreibung	Einzelstab mit 10 mm Nuttschicht
Ausschreibungstext	Stabparkett massiv, mit ringsum Nut-Feder,


Verklebung

Untergrund	Estrich
Text	Liefern von Stabparkett 22 mm

Dimension	22 x 60 x  mm
-----------	--

Holzart/Sortierung	
--------------------	---

Oberfläche	
------------	---

Verlegemuster	
---------------	---

Text Fortsetzung	und mit Schönox Kunstharzkleber K 775, Schönox PU-Kleber 950, Schönox MS-Elastic (dauerelastisch) oder mit Schönox Parkett Elastic (mit Restfeuchteabspernung) auf bauseits vorhandenen, gereinigten, trockenen, ohne Vorbehandlung geeigneten Betonestrich gemäß ÖNORM B 2218 vollflächig verkleben
------------------	--


Untergrund: Estrich mit Fußbodenheizung

Text	Aufpreis durch Verlegen auf Fußbodenheizung nach dem Merkblatt MB 301 der Firma Meyer Parkett mit Bedachtnahme auf Unterkonstruktion, geeignetem Material, richtiger Kleberwahl
------	---

Nageln auf Blindböden bzw. Polsterhölzer

Text	Liefern von Stabparkett 22 mm
------	-------------------------------

Dimension	22 x 60 x 360 mm
-----------	------------------

Holzart/Sortierung	
--------------------	---

Oberfläche	
------------	---

Blindboden	und auf bauseits vorhandenen, gereinigten trockenen (max. Feuchtigkeit 12 %) Weichholz-blindboden nageln
------------	--

Polsterhölzer	und auf bauseits vorhandene, gereinigte, trockene (max. Feuchtigkeit 12 %) Polsterhölzer nageln. Dabei beträgt der Abstand zweier Polsterhölzer 50 cm; gemessen von der Mitte der jeweiligen Hölzer. Bei starker Beanspruchung des Bodens (zB Veranstaltungssaal) müssen die Stöße der Stirnseiten auf Polsterhölzern lagern
---------------	--